

SEGMENT 6 PIĘTRO

- POWIERZCHNIA DZIAŁKI 109,00 m²
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 60,91 m²
- POWIERZCHNIA OGRODU 59,13 m²
- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH 2






6



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

NR SEGMENTU		
SEGMENT 6		
PIĘTRO +1		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
5	KOMUNIKACJA	2,80 m ²
6	POKÓJ 1	11,95 m ²
7	ŁAZIENKA	4,32 m ²
8	POKÓJ 2	10,76 m ²
POW. UŻYTKOWA PIĘTRA +1		29,83 m ²



OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- ✕ WYPUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY
- ✕ WYPUST OŚWIETLENOWY ŚCIENNY
- ⚡ WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP20
- ⚡ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY IP20
- ⚡ WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
- ⚡ WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY HERMETYCZNY IP54
- ⚡ WYŁĄCZNIK PODWÓJNY HERMETYCZNY IP54
- ⚡ GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE IP20
- ⚡ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE W POZIOMEJ RAMCE IP20
- ⚡ GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE IP54
- ⚡ GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE HERMETYCZNE IP44

- ⚡ GNIAZDO 3-FAZOWE 400V
- ⚡ GNIAZDO TELEFONICZNE CAT.6-1XRJ45
- ⚡ GNIAZDO TELEWIZYJNE + SATELITARNE
- 📺 PANEŁ VIDEOFONU ZEWN. PRZY BRAMCE W OGRODZENIU
- 📺 MONITOR VIDEOFONU WEWN. PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
- 📺 RURA OCHRONNA TYPU AROT DWK75 W POSADZCE
- 📺 ROZDZIELNIA GŁÓWNA
- OZNACZENIA WOD-KAN:
- 📺 MODUŁ WEWNĘTRZNY POMPY CIEPŁA
- 📺 ZAWÓR MROZODOPORNY
- 📺 ZAWÓR ODCINAJĄCY

- 📺 PODCIECIK OGRODOWY
- 📺 ZBIORNIK C.W.U.
- 📺 REKUPERATOR
- 📺 ZESTAW WODOMIERNY

- #### OZNACZENIA POZOSTALE:
- 📺 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
 - 📺 ŚCIANY DZIAŁOWE
 - 📺 WEJŚCIE DO BUDYNKU
 - 📺 WJAZD DO GARAZU

UWAGA:

- Karta katalogowa lokalu wykonana na podstawie projektu wykonawczego.
- Powierzchnie obliczone wg normy PN-ISO 9836:2015.
- Podane powierzchnie, usytuowanie urządzeń sanitarnych i kuchennych oraz usytuowanie i wielkość pionów instalacyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie w trakcie realizacji.
- Ostateczne wymiary powierzchni zostaną podane w dokumentacji powykonawczej. Pomiarów pod zakup mebli, urządzeń i wyposażenia należy dokonać z natury, po zakończeniu realizacji.
- Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku.